

Неизвестно FKB_0041AA, VIN-номер:: XXXXXXXX

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------|--|------------------|---|
| система | 4.01.22.17498 | Уровень | R4.01 | Данные | - |
| Версия ISTA | | данных | | программирования | |
| VIN-номер: | XXXXXXX | Автомобиль: | 5'/E60/СЕДАН/530d/M57/МКПП/ЕСЕ/ЛР/2008/08 | | |
| Завод.ур.интег. - | | Ур.интег. | - | Ур.интег.(цел.) | - |
| | | (факт) | | | |

Общий пробег **0 km**

| | |
|-------------------------------------|---|
| Описание неисправности | <p>Проверка достоверности давления наддува относительно давления ОГ и давления окружающей среды.</p> <p>Неисправность распознается, если разность между давлением наддува и средним значением из двух опорных давлений (давление окружающей среды и давление ОГ) выше предельного значения: 300 мбар</p> <p>При этом разность между опорными давлениями должна быть меньше следующего значения: 60 мбар</p> |
| Условие распознавания неисправности | <p>Проверка достоверности выполняется, когда активен один из действующих рабочих режимов:</p> <p>двигатель в режиме ожидания: изменение статуса из состояния активизации не менее чем на время стабилизации сигнала: 2 с контакт 15 ВКЛ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контакт 15 ВКЛ. не менее чем на минимальную продолжительность: 6000 мс . - Частота вращения коленвала двигателя меньше максимальной частоты вращения: 10 об/мин. <p>Во время длительной фазы холостого хода и при незначительно загруженном сажевом фильтре:</p> <ul style="list-style-type: none"> - двигатель работает - Рабочий диапазон действителен не менее чем в течение следующего времени: 8000 мс . - Частота вращения коленвала двигателя в диапазоне между следующими значениями: Нижнее значение: 650 об/мин. Верхнее значение: 900 об/мин. - Количество впрыскиваемого топлива в диапазоне между следующими значениями: Нижнее значение: 0 мг/ход поршня. Верхнее значение: 15 мг/ход поршня. - Сигнал активизации дроссельной заслонки меньше следующего значения: 10 %. - Максимальное значение количества отложения копоти в сажевом фильтре ниже следующего значения: 25 г. - Время с момента последней регенерации сажевого фильтра выше следующего значения: 250 с. - Скорость движения ниже следующего значения: 8 км/ч <p>Двигатель находится в фазе работы после выключения в течение не менее инерционной фазы работы: 4000 мс .</p> <p>Состояние PWF: Движение</p> <p>Состояние PWF: Контрольно-аналитическая диагностика</p> <p>Состояние PWF: Дом</p> |
| Усливие записи кода неисправности | <p>Неисправность регистрируется, если она активна дольше следующего промежутка времени: 500 мс</p> |

| | |
|---|---|
| Мероприятие в службе сервиса | 1. Проверить провода и разъемы. 2. Если провода и разъемы в порядке: заменить датчик давления наддува. |
| Последствия неисправности и возможные поломки | Нет. Обратиться в ближайший сервисный центр BMW. |
| Информация для водителя | Нет |
| Указание для службы сервиса | — |