

ERROR MEMORY

Date: 05.11.2018 08:13:18
ECU: D50M47A
JobStatus: OKAY
Variant: D50M47A

RESULT: 4 error in error memory !

4B10 4B10 (1278) Laufruheregler

Error counter: 7
Logistic counter: 39

1. Umweltsatz

Mileage	322850	km
mittlere Motordrehzahl	799.89	rpm
Kühlmitteltemperatur	57.15	deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms	315.08	bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs	9.85	mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder	308.78	mg/Hub
Ladedruckwert	1004.30	hPa
linearisierter APP1	0.00	%
Batteriespannung	13848.74	mV
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
Leerlaufreglermoment	58.51	Nm

2. Umweltsatz

Mileage	322850	km
mittlere Motordrehzahl	799.89	rpm
Kühlmitteltemperatur	58.16	deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms	307.21	bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs	9.85	mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder	308.78	mg/Hub
Ladedruckwert	1004.30	hPa
linearisierter APP1	0.79	%
Batteriespannung	13848.74	mV
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
Leerlaufreglermoment	58.51	Nm

Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Testbedingungen erfuehlt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase

Error code: 4B 10 01 06 00 00 07 27 7E 1D 1D 6B 28 19 31 66
00 55 00 57 7E 1D 1D 6C 27 19 31 66 01 55 00 57

4212 4212 Gluehkerze Zylinder 1

Error counter: 1
Logistic counter: 39

Mileage	322850	km
mittlere Motordrehzahl	799.89	rpm
Kühlmitteltemperatur	43.10	deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms	315.08	bar

Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 10.63 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 485.22 mg/Hub
Ladedruckwert 984.61 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 11567.77 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Zustand der Glühanzeige 0.00 -

kein Signal oder Wert
Testbedingungen erfüllt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase

Error code: 42 12 04 02 00 00 01 27 7E 1D 1D 5D 28 1B 4D 64
00 47 00 00

4222 4222 Gluehkerze Zylinder 2

Error counter: 1
Logistic counter: 39

Mileage 322850 km
mittlere Motordrehzahl 799.89 rpm
Kühlmitteltemperatur 43.10 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 315.08 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 10.63 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 485.22 mg/Hub
Ladedruckwert 984.61 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 11567.77 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Zustand der Glühanzeige 0.00 -

kein Signal oder Wert
Testbedingungen erfüllt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase

Error code: 42 22 04 02 00 00 01 27 7E 1D 1D 5D 28 1B 4D 64
00 47 00 00

4242 4242 Gluehkerze Zylinder 4

Error counter: 1
Logistic counter: 39

Mileage 322850 km
mittlere Motordrehzahl 799.89 rpm
Kühlmitteltemperatur 43.10 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 315.08 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 10.63 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 485.22 mg/Hub
Ladedruckwert 984.61 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 11567.77 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h

Zustand der Glühanzeige

0.00 -

kein Signal oder Wert
Testbedingungen erfüllt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase
Fehler in Entprellphase

Error code: 42 42 04 02 00 00 01 27 7E 1D 1D 5D 28 1B 4D 64
00 47 00 00

=====